Ventilatielatten 21, 28 en 34 mm

Uitvoeringen met kleine ventilatieopeningen

Deze ventilatielatten hebben standaard vijf openingen van 10 × 80 mm per strekkende meter (samen circa 4.000 mm² of 40 cm² per strekkende meter). Wanneer de ventilatie door deze openingen moet plaatsvinden, zijn de latten uitsluitend bedoeld voor korte ventilatielengten, bijvoorbeeld bij boeidelen en dakoverstekken, en niet voor gevelvlakken. De ventilatie- en afwateringscapaciteit door de openingen is beperkt; de prestaties zijn niet vastgesteld. De latten bieden in deze situatie bij grotere oppervlakken onvoldoende ventilatie. Bij verticale montage kan de ventilatie verticaal tussen de latten plaatsvinden; de kleine openingen vormen dan geen belemmering, mits de luchtweg tussen de latten vrij en doorlopend blijft. De ontwerper beoordeelt vooraf of ventilatie en afwatering voor de toepassing toereikend zijn; een algemeen geldende maximale ventilatielengte is niet vastgesteld.

MHI levert de afgesproken handelskwaliteit, behandeling en producteigenschappen en helpt graag bij productvragen. Wij geven productinformatie en geen bouwkundig advies. De ontwerper is verantwoordelijk voor de productkeuze en de geschiktheid van de complete constructie; de verwerker voor controle, selectie en zorgvuldige verwerking volgens het ontwerp en deze voorschriften. Houd lucht- en waterwegen vrij en stem bevestiging af op de toepassing; gebruik bij voorkeur RVS of thermisch verzinkte bevestigingsmaterialen met minimaal 50 µm zink. Werk zaagvlakken en andere bewerkte delen af met een coating of sealer geschikt voor langdurige buitentoepassing in gebruiksklasse 3.1, volgens de behandelingsvoorschriften. Stem onduidelijkheden vóór verwerking af met de ontwerper; bij productvragen helpt MHI graag mee.

Mulder’s Houtimport B.V.
Postbus 232 · 7460 AE Rijssen · +31 (0)548 518700 · info@mhi.nl · www.mhi.nl